


BIT for HEX. WRENCH

ヘキサゴンレンチ(強力型)ビット

2B 1.5~5

BR 2000用六角ビット 差边角6.4mm(1/4)

(mm)





品番	六角対辺	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
				六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
				メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ		
2B 1.5	1.5	12	3	M1.6-2		M3		6	1,010
2B 2	2	12	4	M2.3-2.6		M4		6	1,010
2B 2.5	2.5	12	5	M3		M5		6	1,010
2B 3	3	12	6	M4		M6	W 1/4	10	1,010
2B 4	4	12	7	M5		M8	W 5/16	10	1,010
2B 5	5	12	8	M6	W 1/4	M10	W 3/8 W 1/2	10	1,010

3B 3~10

BR 3000用六角ビット 差边角9.5mm(3/8)

(mm)




品番	六角対辺	スタンダードビット		Sタイプビット		適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
		L	ℓ	L	ℓ	六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
		メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ						
3B 3	3	43	30	19	6	M 4		M 6	W 1/4	19	1,050
3B 4	4	47	31	24	8	M 5		M 8	W 5/16	22	1,050
3B 5	5	49	32	27	10	M 6	W 1/4	M10	W 3/8 W 1/2	27	1,050
3B 6	6	51	33	30	12	M 8	W 5/16	M12-14	W 1/2 W 5/8	30	1,050
3B 8	8	55	35	36	16	M10	W 3/8 W 1/2	M16-18	W 3/4	40	1,150
3B 10	10	59	37	42	20	M12	W 1/2	M20	W 3/4	45	1,150

*BR 3000には、スタンダードビットを組み込んでいます。他に、作業の状態に応じたSタイプビットも製造、発売しております。ご利用ください。
*Sタイプの品番は上記品番の末尾にSをつけてください。 3B 3S

4B 6~17

BR 4000用六角ビット 差边角12.7mm(1/2)

(mm)




品番	六角対辺	スタンダードビット		Sタイプビット		適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
		L	ℓ	L	ℓ	六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
		メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ						
4B 6	6	56	38	30	12	M 8	W 5/8	M12-14	W 3/4 W 15/16	50	1,350
4B 8	8	60	40	36	16	M 10	W 3/4 W 15/16	M16-18	W 3/4	60	1,350
4B 10	10	64	42	42	20	M 12	W 1/2	M20	W 3/4	70	1,350
4B 12	12	68	44	48	24	M 14	W 5/8	M24	W 1	90	1,350
4B 14	14	72	46	54	28	M16-18	W 3/4 W 15/16			120	1,850
4B 17	17	78	48	63	53.5	M20-22	W 1			164	1,850

*BR 4000には、スタンダードビットを組み込んでいます。他に、作業の状態に応じたSタイプビットも製造、発売しております。ご利用ください。
*Sタイプの品番は上記品番の末尾にSをつけてください。 4B 4S

6B 14~27

BR 6000用六角ビット 差边角19.0mm(3/4)

(mm)





品番	六角対辺	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトの呼び		質量(g)	メーカー希望小売価格
				メートルねじ	ウイットねじ		
				6B 14	14		
6B 17	17	60	30	M20-22	W 1	212	2,870
6B 19	19	70	35	M24-27	W 1 1/4	265	3,150
6B 22	22	80	40	M30		336	3,740
6B 24	24	90	45	M33		400	4,260
6B 27	27	100	50	M36-39		492	5,000

3P・4P

BR 3000・4000用 ⊕ドライバービット

(mm)




品番	差边角	呼び	L	ℓ	適合ねじの種類と呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
					小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字穴付六角ボルト		
					3P	9.5(3/8)	No.2	48		
4P	12.7(1/2)	No.3	54	41.5	M6-8	M6	5.1-6.8	M6-8	40	1,240

3N・4N

BR 3000・4000用 ⊖ドライバービット

(mm)



品番	差边角	呼び	L	ℓ	適合ねじの種類と呼び					質量(g)	メーカー希望小売価格
					小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	止ねじ	止ねじ		
					3N	9.5(3/8)	1.0x6	48	36.5		
4N	12.7(1/2)	1.2x8	54	41.5	M6-8	M4.8-6.3	5.1-9.5	M10-12	W 3/8 - 1/2	40	1,240