



FLARING TOOL SET, Eccentric Cone Type

フレアリングツールセット 偏心式 PAT.

配管工具類




TF 455WH・456WH

なまし銅管 3/4・肉厚1.2mm対応型

新冷媒・新規格対応

フィードハンドル型
過負荷防止のクラッチ機構。

フレアリングコーン →
精密仕上げのフレアリングコーンが偏心して回転し、コーン側面でムラなく確実にフレアしていくので、軽力で均一にキレイなフレアができます。



(W)

品番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
TF 455WH	1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	1.5	20,900
TF 456WH	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.6	21,320

FLARING TOOL SET, Eccentric Cone Type

フレアリングツールセット 偏心式 PAT.



TF 455WRH・456WRH

なまし銅管 3/4・肉厚1.2mm対応型

新冷媒・新規格対応

ラチェットハンドル型
専用ラチェットハンドル付。
ラチェット機構によりスピーディーに楽々仕上げ。
過負荷防止のクラッチ機構。

(W)

品番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
TF 455WRH	1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	1.8	24,800
TF 456WRH	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.8	25,190

FLARING TOOL SET, Eccentric Cone Type

フレアリングツールセット 偏心式 PAT.



TF 455WDH・456WDH

なまし銅管 3/4・肉厚1.2mm対応型

新冷媒・新規格対応

手動・電動兼用型
過負荷防止のクラッチ機構。
クラッチ機構内蔵につき電動作業も安心かつスピーディー。
電動ドライバー用ビット付。(3/8"角・8mm)

使用例



(W)

品番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
TF 455WDH	1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	1.5	24,800
TF 456WDH	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.6	25,190