

HYDRAULIC PULLER CYLINDER

油圧プーラ用シリンダー





GPC 1012~24

現在お使いのギヤープーラが油圧プーラに!

シリンダーを、プーラのアダプタに差し込んでください。
(矢印①)次に②の各ねじを締めつけてください。
これでシリンダーの取付けは完了です。

使用例




(mm)

品番	ストローク	L	D	d	セット質量 (kg)	最大荷重 (K・N)	適合するギヤープーラ	付属アダプタ	メーカー希望小売価格
GPC 1012	50	132	57	26/32	2.9	100	GLS 10、12 GT 10L、12L	GLA 12S、12L	52,370
GPC 1518	50	178	70	32/40	6.0	140	GLS 15、18 GT 15L、18L	GLA 18S、18L	80,690
GPC 24	50	199	86	40	9.7	230	GS 24	GLA 24	101,250

CYLINDER ADAPTOR

シリンダー用アダプタ



GPC専用アダプタ。

(mm)

品番	D	L	l	ねじ	適合するシリンダー	質量 (g)	メーカー希望小売価格
GLA 12S	21	55	30	メートルねじ M24×2	GPC 1012	110	1,520
230						1,920	
GLA 18S	32	65	35	ユニファイねじ 1-8UNC	GPC 1518	300	2,500
500						3,060	
GLA 24	40	100		ユニファイねじ 1 1/2-16UNF	GPC 24	1,400	4,800

HYDRAULIC PUMP

油圧ポンプ



油圧プーラ用以外にも多用途向き。

GPP 450・700


品番	吐出圧力 (MPa)	タンク油量 (cc)	ポンプ本体全長 (mm)	ホース全長 (m)	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
GPP 450	0~7.0	450	460	1.8 (黒色)	5.5	59,380
GPP 700	0~7.0	705	520	1.8 (黒色)	7.1	76,430

POWER PUSHER

パワープッシャ




サビ、焼付きなどのため、ギヤー・プーリなどの引抜きが困難なとき、図のようにしてお使いください。パワープッシャの油圧力で、ラクに引き抜き作業がおこなえます。機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。




(mm)

使用例1



使用例2



品番	ストローク	D	L	H	質量 (kg)	試験荷重 (K・N)	適合するプーラ類		メーカー希望小売価格
							ギヤープーラ (G・GL型)	ショックスビドプーラ	
SW 100	13	20	172~224	90~103	1.4	80	8~24	8~18	25,330
SW 200	20	32	235~325	130~150	6.0	200	24	12~18	92,110

GP OIL

GPオイル



ギヤー・カムなどの摩耗防止・耐熱性に優れた二硫化モリブデン入りの特殊潤滑オイルです。摩擦面の焼付防止・高温下潤滑・かじり焼付きの防止にお使いください。

GP 50・1000

品番	容量 (g)	包装形状	オイル・主成分	メーカー希望小売価格
GP 50	50	チューブ入り	二硫化モリブデン	1,150
GP 1000	1,000	缶入り	二硫化モリブデン	22,580